

# RFO – 846HD

8 MUX DVB-S/S2,-T/T2,-C → DVB-C HD RE/CROSS MODULAATTORI



RFO-846HD muuntaa digitaaliset ohjelmat 8:sta DVB-S/S2,-T/T2,-C tulevasta nipusta 1 ... 8 kaapeli TV formaatin DVB-C lähtöön. Tällöin kyseiset HDTV ohjelmat voidaan vastaanottaa normaalilla kaapeli HDTV:llä tai digiboxilla. RFO-846HD mahdollistaa muodostaa omat ohjelmaniput tulevista kanavista.

Helppo käyttöinen webbi pohjainen ohjelmointi, joka mahdollistaa kaukokäyttömahdollisuuden. Lähtökanava-alue vapaasti valittavissa välillä 114 - 858 MHz.

Kanavamuistipaikka numerointi LCN (Logical Channel Number) voidaan tallentaa manuaalasti ja kanavakohtaisesti.

Asennettavissa RFT-800 systeemiin tai yksinään suoraan seinälle.

Myyntimallit:

RFQ-846HD 4\*DVB-S/S2,-T/T2,-C IN, 1...4 QAM OUT

RFO-846HD 8\*DVB-S/S2,-T/T2,-C IN, 1...8 QAM OUT



## Ominaisuudet

- Satelliitti ja terestriali TV ohjelmat kaapeli DVB-C TV:lle
- 8 itsenäistä DVB-S/S2,-T/T2,-C tuloa, 1...8 DVB-T2 lähtöä
- Remux/Cross multipleksaus mahdollisuus
- HD ja SD kanaville

## Tekniset tiedot

### vastaanotto

- Tulotaajuusalue 48-2150 MHz
- tulotaso: -65 ... -25 dBm
- Automaattinen FEC ja modulaatiotunnistus
- DVB-S/S2,-T/T2,-C yhteensopiva

### QAM lähtö:

- Konstellaatio: QAM32, 64, 128 ja 256
- Lähtötaso 105 dBuV max
- MER >40dB
- Lähtötaajuusalue 114 ... 858 MHz

### Yleistä

- Virrankulutus 16VDC/3A +LNB
- Koko 71mm\*214mm\*149mm

