

HKI-135

HDMI -> IPTV SPTS H.264/H 265 MODULAATTORI



HKI-135 on HD encoderi modulaattori joka muodostaa standardin mukaista IPTV SPTS multicast/ unicast TV-lähetettä HDMI signaalista encoodaamalla.

Maksimi tuloresoluutio HDMI tuloon on 1920*1080p60. Encodauksessa käytettävä kompressio on valittavissa: MPEG-4 (H.264) tai H.265. Mahdollistaa kuvan resoluution muuttamisen.

Logon lisääminen mahdollista OSD:llä kuvaan.

HKI-135 on täydellinen Hotelli IPTV järjestelmään siirtämään informaatiota HDMI-liitimellisestä laitteesta hotellin IPTV järjestelmään. Laite sopii yhtä hyvin siirtämään HDMIstä konferenssi esityksissä julkisen tilojen IPTV näytöille HD laadulla.

Voidaan käyttää myös pelkän audion streamaamiseen nettiradiokanavaksi.

Encoderi on helppo asentaa ja ohjelmoida web liittymän avulla. Erillinen seinäkiinnike mukana.

Ominaisuudet

- HD signaali
- HDMI tai 3,5mm analogia audio sisään
- IPTV ulos

Tekniset ominaisuudet

Video encoderi

- MPEG-4 H.264/H.265
- Bitti nopeus 0,016 - 16 Mbps
- Max. resoluutio 1920*1080p, 720p

Audio encoderi

- MPEG audio layer 1/2
- Yhteensopiva ISO/IEC11172-3
- Max bitti nopeus 256 kbps

IP lähtö

- SPTS , multi/unicast
- Max. Bitti nopeus 1000 Mbit/s
- Unicast ja Multicast UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF streamaus

Yleistä

- Virrankulutus 12VDC/0,3A
- Lähtöliitin 1* RJ-45
- Koko 55 mm*84 mm* 28 mm