

TVS 212/FM

UHF/ULA Mastovahvistin



TVS 212/FM on mastoon asennettava UHF- ja ULA-alueen vahvistin.

Se sopii käytettäväksi kaikkien digi-TV; DVB-T/T2 ja ULA-radiosignaalien välittämiseen.
SD/HDTV/UHDTV yhteen sopiva.

Vahvistimessa on erilliset UHF ja ULA-kaistojen vahvistussäätimet.

Tulot ovat LTE 4G ja 5G suodatettuja.

F-liitin tuloissa ja lähdössä.

Kansi ja kaapelitukit tiivistettyjä ympäri.

Laaja käyttöjännitealue 12V-24V.

Vihreä merkkiledi osoittamassa käyttöjännitettä.

Toimitetaan yhdessä tukevan 8mm leveän nippusiteen kanssa.

Ominaisuudet

- UHF tulo
Vahvistus 33dB
- ULA tulo
Vahvistus 20dB
- LTE suodatettu
- Kaukosyötettävä
- Laaja käyttöjännite-
alue: +12V- 24VDC
- Säätöalueet:
UHF : 20dB
ULA : 16dB
- Helppo asentaa
Sopiva 60mm
U-kiinnikkeelle

Tekniset tiedot

- Max vahvistus
- UHF 33dB
- FM(ULA) 20dB
- Maksimi lähtötaso
105dBuV/10
kanavanippua
109dBuV/DIN45004B
- Käyttöjännite-alue:
+12V...+24VDC
- Virrankulutus
90mA
- UHF tulotaso alue:
35 – 80dBuV
- Koko/paino:
102*105*50mm / 200g

