

MIP-1600 ja MIP-800

16 tulon DVB-S/S2/S2X/T/T2 --> SPTS or MPTS HD RE/CROSS
IPTV MODULAATTORI **512:lle TV kanavalle**



Suomessa kehitetty ja valmistettu MIP-1600 muuntaa digitaali TV-lähetteitä 16:sta itsenäisestä DVB-S/S2/S2X/T/T2/C viritin tulosta aina 512kpl SPTS ohjelmaan asti tai 16 MPTS lähtöön. Tämän muunnoksen jälkeen TV ohjelmat voidaan vastaanottaa IPTV TV:illä tai digiboksilla LAN verkunkautta, esim CAT tai kuituverkossa. MPTS crossmultiplexingissä on käyttäjän mahdollista tehdä omat kanavanippunsa. Jolloin TV-kanavat on helppo välittää internetmuodossa minne tahansa ja takaisin moduloida antenni tai kaapeli TV-kanaviksi.

Erittäin helppo web pohjainen ohjelmointi ja kaukokäyttö mahdollisuus. Käyttämällä **Axing Smartportalia** on laitteen menu saavutettavissa asentajalle kaikkiin paikkoihin joista asentajalla on yhteys internettiin. Voidaan silloin ohjelmoida esim. kännykällä tai pädillä mistä ja koska vain.

Tukee sähköistä ohjelmaopasta; EPG.
Tukee IGMP 1,2 ja 3 formaattia. Ja lähettää m3u tiedostoa, LCN tuella. Erillinen PID kohtainen suodatusmahdollisuus. Laitte voidaan asentaa 19 tuuman räkkiin tai suoraan seinälle. CA-moduleita voidaan käyttää kaikissa tulevilla kanavissa, eli laitteessa on ns. flexcam tuki.
Laitteessa on 6 kpl CA-modulipaikkoja.

Laitte saatavissa kaksoisvirtalähde optiolla. Vakiotoimitusmallit:
MIP-800 8*DVB-S/S2,-T/T2,-C IN, 512 SPTS or 8 MPTS
MIP-806CI 8*DVB-S/S2,-T/T2,-C IN, 512 SPTS or 8 MPTS OUT 6*CI
MIP-1600 16*DVB-S/S2,-T/T2,-C IN, 512 SPTS or 16 MPTS OUT
MIP-1606CI 16*DVB-S/S2,-T/T2,-C IN, 512 SPTS or 16 MPTS OUT 6*CI



Ominaisuudet

- 512 DVB TV ohjelmaa IPTV TV:lle tai digiboksille
- 16 itsenäistä DVB-S/S2/S2X/T/T2/C tuloa, **512 SPTS tai 16 MPTS** lähtöä
- 4k UHD TV, HD ja SD

Tekniset ominaisuudet

Tulo

- Taajuusalue 48-2150 MHz
- Tulotaso -65 ... -25 dBm
- Automaattinen FEC valinta
- DVB-S/S2/S2X/T/T2/C yhteensopiva

IPTV lähtö

- RJ-45, 1000 Base-T, max 900Mbps
- Max data nopeus 80 Mbps/tuneri
- Max ohjelma määrä 512*SPTS / 1*MPTS per tuneri
- UDP/RTP

Yleistä:

- Tehonkulutus 100-240 VAC/ 60W(16mux)
- Koko: 44*270*480mm

