

# IPDTM-2

4 HTTP/HLS TV-OHJELMAA INTERNETISTÄ  
--> DVB-C/T FULL HD MODULAATORI



IPDTM-2 on Full-HD modulaattori max 4:n internet HLS TV-signaalin konvertointiin kaapeliTV (DVB-C) tai antenniTV (DVB-T) muotoiseksi sisäantenniverkkoon.

TV-lähetyksen videon resoluutio ja kompressio ja audion kompressio välitetään sellaisenaan tulosta lähtösignaaliin. Maksimi resoluutio on FULL HD 1920\*1080p

Modulaatio formaatti asentajavalinnainen kaapeli DVB-C tai antenniTV DVB-T.

Laite on erittäin helppo ohjelmoida ilman ylimääräistä kauko-ohjainta LAN verkkoliittimen kautta.

Laite on hyvin pienen kokoinen ja mahtuu helposti ahtaisiin tiloihin. Laite on mahdollista kytkeä Axing Smartportaaliin, jolloin laitetta voidaan kaukokäyttää mistä vain internetin avulla. Vaikka kännykällä.

Virransyöttöliitin USB/C. Pakkaus sisältää tarvittavan virtalähteen.

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.



## Ominaisuudet

- Full HD
- IPTV tulo:  
RJ-45/1Gbps  
UDP, HLS, RTP,  
UDP/RTP Multicast
- max. resoluutio:  
1920\*1080p.
- DVB-C/T lähtö

## Tekniset ominaisuudet

### Lähtö

- DVB-C  
QAM64,QAM128,QAM256
- Baud rate 5 - 6,96MS/s
- 2k, 8k @ DVB-T / QAM64
- Lähtötaso 110 dBuV max
- Lähtötaajuusalue:  
114 ... 950 MHz
- LCN ohjelmapaikat
- Ohjelmanimen tuki
- NIT

### Yleistä:

- Virrankulutus  
5VDC/2,0A @ USB-C
- Ulkomitat:  
30 mm\*91mm\* 112 mm

