

IPDTM-2

4 HTTP/HLS TV-OHJELMAA INTERNETISTÄ
--> DVB-C/T FULL HD MODULAATTORI



IPDTM-2 on HD modulaattori max 4:n internet HLS TV-signaalin konvertointiin kaapeliTV (DVB-C) tai antenniTV (DVB-T) muotoiseksi sisäantenniverkkoon.

TV-lähetyksen videon resoluutio ja kompressio ja audion kompressio välitetään sellaisenaan tulosta lähtösignaaliin. Maksimi resoluutio on UHD.

Modulaatioformaatti asentajavalinnainen kaapeli DVB-C tai antenniTV DVB-T:ksi.

Laite on erittäin helppo ohjelmoida ilman ylimääräistä kauko-ohjainta LAN verkkoliittimen kautta.

Laite on hyvin pienen kokoinen ja mahtuu helposti ahtaisiin tiloihin. Laite on mahdollista kytkeä Axiom Smartportaaliin, jolloin laitetta voidaan kaukokäyttää mistä vain internetin avulla. Vaikka kännykällä.

Virransyöttöliitin USB/C. Pakkaus sisältää tarvittavan virtalähteen.

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.



Ominaisuudet

- ❑ Resoluutio SD/HD/4k UHD
- ❑ IPTV tulo:
RJ-45/1Gbps
UDP, HLS, SRT
UDP Multicast
- ❑ DVB-C/T lähtö

Tekniset ominaisuudet

Lähtö

- ❑ DVB-C
QAM64, QAM128, QAM256
- ❑ Baud rate 5 - 6,96MS/s
- ❑ 2k, 8k @ DVB-T / QAM64
- ❑ Lähtötaso 110 dBuV max
- ❑ Lähtötaajuusalue:
114 ... 950 MHz
- ❑ NIT + LCN ohjelmapaikat
- ❑ Ohjelmanimen tuki
- ❑ EPG

Yleistä

- ❑ Virrankulutus
5VDC/2,0A @ USB-C
- ❑ Ulkomitat
30 mm*91mm* 112 mm

