

IPM-20

20 HTTP/HLS TV-OHJELMAA INTERNETISTÄ
--> DVB-C/T HD/UHD MODULAATTORI



IPM-20 on HD modulaattori max 20:n internet HLS TV-signaalin konvertointiin kaapeliTV (DVB-C) tai antenniTV (DVB-T) muotoiseksi sisäantenniverkkoon.

TV-lähetysten videon resoluutio ja kompressio ja audion kompressio välitetään sellaisenaan tulosta lähtösignaaliin. Maksimi resoluutio on 4k UHD.

Modulaatioformaatti asenttajavalinnainen kaapeli DVB-C tai antenniTV DVB-T:ksi.

Tukee ohjelmaoppaan (EPG) lisäämistä signaaliin.

Laite on erittäin helppo ohjelmoida ilman ylimääräistä kauko-ohjainta LAN verkkoliittimen kautta.

Laite on mahdollista kytkeä Axing Smartportaaliin, jolloin laitetta voidaan kaukokäyttää mistä vain internetin avulla. Vaikka kännykällä.

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Optiona saatavilla myös kaksoisvirtalähteellä (RPS).

Saatavilla olevat mallit:

20 kanavainen: IPM-20 ja IPM-20RPS



Ominaisuudet

- SD, HD, 4k UHD
- IPTV tulo:
5*RJ-45/1Gbps
UDP, HLS, SRT
UDP Multicast
- DVB-C/T lähtö

Tekniset ominaisuudet

Lähtö

- 1 * Naaras F-liitin
- DVB-C
QAM64, QAM128, QAM256
- Baudi nopeus 5 - 6,96MS/s
- 2k, 8k @ DVB-T / QAM64
- Lähtötaso 100 dBuV max
- Lähtötaajuusalue:
114 ... 950 MHz
- NIT + LCN
- Ohjelman nimi
- EGP

Yleistä

- Virrankulutus
100-240 VAC/ 70W
- Koko: 1RU 19" räkki

