

IPHE-16, -8, -4T2

SPTS tai MPTS RE/CROSS IPTV HD → DVB-C tai DVB-T tai -T2
MODULAATTORI 512 kanavaan



IPHE-16 konvertoi IPTV gitaaliset ohjelmat (512 SPTS tai 16 MPTS) 16 itsenäiseksi TV DVB-C/T/T2 nipuiksi

Kyvyt versio **IPHE-8** moduloi joko 512 SPTS TV/Radio tai 8 MPTS TV nippua 8:ksi DVB-C tai 6:ksi DVB-T nipuksi.

IPHE-4T2 512 SPTS:ää tai 4 MPTS 4:ksi*DVB-T2:ksi.

IPHE konvertoinnin jälkeen IPTV ohjelmat voidaan vastaanottaa tavallisilla antenni tai kaapeli TV:llä.

Laite tukee IGMP 1,2,3 kytkentä järjestelmiä.

Yksinkertainen web pohjainen ohjelmointi

kaukokäyttömahdollisuudella. Tukee Axingin Smartportal kaukokäyttö porttaaliserveriä. Voidaan siis käyttää esim.

kännykällä mistä vain.

Tukee EPG:tä ja LCN:ää. TOT/TDT muokkaus mahdollisuus.

Yksilöllinen PID suodatus/muokkaus mahdollisuus

Voidaan asentaa suoraan seinälle.

Yleisimmät myynti mallit:

IPHE-16 512 SPTS or 16 MPTS > 16*DVB-C or 12*DVB-T

IPHE-8 512 SPTS or 16 MPTS > 8*DVB-C/6*DVB-T

IPHE-4T2 512 SPTS or 16 MPTS > 4*DVB-T2 OUT



Ominaisuudet:

- Tulo:
512 SPTS tai 16 MPTS
- IPHE-16 lähtö:
16 DVB-C tai 12 DVB-T nippua

IPHE-8 lähtö:
8 DVB-C tai 6 DVB-T

IPHE-4T2 lähtö:
4 DVB-T2 nippua
- 4k UHDTV , HD ja SD

Tekniset tiedot

Modulaattorit

- Lähtötaajuusalue:
114-1006 MHz
- Lähtötaso max 105dBuV
- Vapaa lähtökanava valinta

IPTV tulo

- RJ-45, 1000 Base-T, max 900MBps
- Max 512*SPTS / 16*MPTS
- UDP/RTP

Yleistä:

- Tehonkulutus
16 VDC/ 35W
- Koko:
43*270*175mm

